

ECO-DRAIN (LIQUIDE)

ENTRETIEN DES TUYAUX DE RENVOI

FICHE TECHNIQUE

Description	Liquide rouge
Odeur	Agrumes
Conditionnement	Sceaux de 1L, 4L et 20L
Stabilité	Perte max. 1 log/an
pH	6,0 - 8,5
Plage de température	10 - 63°C (50 - 145°F)
Éléments nutritifs	Agents et surfactants biologiques
Numération sur plaque	79 millions/ml

Entreposage et manutention

CRAINTE LE GEL!
Ranger dans un endroit frais et sec. Éviter d'inhalier les gouttelettes de brume. Éviter le contact prolongé avec la peau. Voir la fiche signalétique.

MODE D'EMPLOI

Bacs à graisses –

Capacité inférieure à 2 m³: Verser quotidiennement 250 ml d'ECO-DRAIN dans l'évier ou le tuyau de renvoi le plus proche du bac à graisses. Effectuer l'opération le soir ou pendant les périodes de répit. Après avoir versé le produit, le faire descendre avec une tasse d'eau tiède.

Capacité supérieure à 2 m³: Verser quotidiennement 500 ml d'ECO-DRAIN dans l'évier ou le tuyau de renvoi le plus proche du bac à graisses, de la façon indiquée ci dessus.



Tuyaux de renvoi et tuyaux de descente –

Utiliser de deux à quatre fois par semaine, selon l'achalandage des lieux. Verser le produit directement dans les tuyaux de vidange en respectant les doses précisées ci-dessous. Commencer par l'étage inférieur en montant d'un étage par jour. Ne pas traiter le même étage deux fois de suite. Une fois l'étage supérieur atteint, poursuivre le traitement depuis cet étage uniquement.

Diamètre

du tuyau	Dose	Fréquence
50 mm	100 ml	2 fois/semaine
100 mm	200 ml	2 fois/semaine
150 mm	300 ml	2 fois/semaine
200 mm	400 ml	2 fois/semaine

NE PAS verser ECO-DRAIN (LIQUIDE) directement dans le bac à graisses; la plupart des municipalités l'interdisent.

Pour des précisions concernant l'emploi du produit, communiquer avec un représentant technique BIONETIX.

Les renseignements figurant sur cette fiche descriptive sont réputés fiables. Ils sont fournis à titre informatif uniquement et ne comportent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à sa performance. Le distributeur et le fabricant n'étant pas en mesure d'exercer un contrôle sur la manipulation, l'entreposage, l'emploi et les conditions de l'application, ils déclinent toute responsabilité quant aux réclamations, obligations, dommages, coûts ou dépenses de quelque nature que ce soit découlant de ou associés à la manipulation, l'entreposage ou l'emploi du produit décrit.

ECO-DRAIN LIQUIDE EST SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ ET CONDITIONNÉ AUX FINS DU TRAITEMENT des tuyaux de renvoi et des tuyaux de descente des restaurants et des édifices commerciaux.

ECO-DRAIN renferme des microorganismes aérobies et anaérobies aptes à biodégrader l'huile, la graisse ainsi que diverses autres matières organiques, dans les pires conditions.

AVANTAGES D'ECO-DRAIN

- Assure la propreté des renvois d'eau et de la tuyauterie.
- Réduit les accumulations de graisses.
- Réduit les coûts liés à l'entretien de la tuyauterie.
- Réduit les coûts liés aux curages.
- Atténue les odeurs.